ručné sadové závitníky 2

Written by Administrator
Friday, 26 August 2011 12:46 - Last Updated Friday, 26 August 2011 12:47

ZÁVITNÍKY

Závitníky ručné sadové — **ISO 529**

HSS



M Metrický závit - ľavý ISO DIN 13

Prevedenie	ISO 529 No.1-LH	ISO 529 No.2-LH	ISO 529 No.3-LH	ISO 529/3-LH		ISO 529/2-LH
Typ otvoru	1, 2, 3, 4					
Materiál nožov	HSS BP	HSS BP	HSS ZP	HSS		HSS
Tolerancia	ISO-2 (6H)					
Katalógové číslo						

M mm	P	l_1	l_2	l_3	$ød_1$	a	[illegible]	DIN3Ex	40-170301	40-172001	40-170501	40-170801	40-180001
M3	0,5	48	11	19	3,15	2,5	2,5	0030	•	•	•		•
M3,5	0,6	50	13	19	3,55	2,8	2,9	0035			•		
M4	0,7	53	13	22	4	3,15	3,3	0040	•	•	•		•
M4,5	0,75	53	13	22	4,5	3,55	3,8	0045			•		
M5	0,8	58	16	26	5	4	4,2	0050	•	•	•		•
M6	1	66	19	29	6,3	5	5	0060	•	•	•		•
M7	1	66	19	29	7,1	5,6	6	0070					
M8	1,25	72	22	32	8	6,3	6,8	0080	•	•	•		•
M9	1,25	72	22	33	9	7,1	7,8	0090					
M10	1,5	80	24	36	10	8	8,5	0100	•	•	•		•
M11	1,5	85	25		8	6,3	9,5	0110					
M12	1,75	89	29		9	7,1	10,2	0120	•	•	•		•
M14	2	95	30		11,2	9	12	0140	•	•	•		•
M16	2	102	32		12,5	10	14	0160	•	•	•		•
M18	2,5	112	37		14	11,2	15,5	0180	•	•	•		•
M20	2,5	112	37		14	11,2	17,5	0200	•	•	•		•
M22	2,5	118	38		16	12,5	19,5	0220	•	•	•		•
M24	3	120	45		18	14	21	0240	•		•	•	
M27	3	135	45		20	16	24	0270	•		•	•	
M30	3,5	138	48		20	16	26,5	0300	•		•	•	
M33	3,5	151	51		22,4	18	29,5	0330	•		•	•	
M36	4	162	57		25	20	32	0360	•		•	•	
M39	4	175	60		28	22,4	35	0390				•	
M42	4,5	179	60		28	22,4	37,5	0420				•	
M45	4,5	187	67		31,5	25	40,5	0450				•	
M48	5	187	67		31,5	25	43	0480				•	
M52	5	200	70		35,5	28	47	0520				•	

Typ otvorov:



Platí pre závitníky - ISO 529
- ISO 2284
- NGSY

NTV - náradie, s.r.o., Farská 86, 019 01 Ilava, Tel./fax: +421/42/446 63 16, 446 46 41, e-mail: ntv@psg.sk, www.ntv.sk