americký závit UNC

Written by Administrator
Tuesday, 30 August 2011 11:50 - Last Updated Tuesday, 30 August 2011 11:51

Závitové očká DIN EN 22568

ZÁVITOVÉ OČKÁ



UNC Americký závit UNC, ANSI B-1.1

Obrábaný materiál																
Povrchová úprava																
Tolerancia																
Rezný kužeľ																
UNC	od_1	$\frac{1}{z}$	P	$od_2 \times h_1$	w	$\square$	INDEX	HSS 2A 1.75 P	SPN HSS 2A 1.75 P							
NO5-40	3,175	40	0,635	20x5	3	3,09	4105	•								
NO6-32	3,505	32	0,794	20x5	3	3,41	4106	•								
NO8-32	4,166	32	0,794	20x7	3	4,08	4108	•								
NO10-24	4,826	24	1,058	20x7	3	4,71	4110	•								
NO12-24	5,486	24	1,058	20x7	4	5,17	4112	•								
1/4-20	6,350	20	1,270	20x7	4	6,22	4127	•								
5/16-18	7,938	18	1,411	25x9	4	7,80	4128	•								
3/8-16	9,525	16	1,588	30x11	4	9,37	4129	•								
7/16-14	11,112	14	1,814	30x11	4	10,94	4130	•								
1/2-13	12,700	13	1,954	38x14	4	12,52	4131	•								
9/16-12	14,288	12	2,117	38x14	4	14,10	4132	•								
5/8-11	15,875	11	2,309	45x18	5	15,68	4133	•								
3/4-10	19,050	10	2,504	45x18	5	18,84	4135	•								
7/8-9	22,225	9	2,822	55x22	5	21,99	4137	•								
1-8	25,400	8	3,175	55x22	5	25,15	4139	•								
1 1/8-7	28,575	7	3,629	65x25	5	28,31	4141									
1 1/4-7	31,750	7	3,629	65x25	6	31,49	4143									
1 3/8-6	34,925	6	4,233	65x25	7	34,63	4145									
1 1/2-6	38,100	6	4,233	75x30	6	37,80	4147									
1 3/4-5	44,450	5	5,080	90x36	6	44,12	4151									
2-4,5	50,800	4,5	5,645	90x36	7	50,45	4155									

Závitové očká DIN EN 22568



UNF Americký závit jemný UNF, ANSI B-1.1

Obrábaný materiál																
Povrchová úprava																
Tolerancia																
Rezný kužeľ																
UNF	od_1	$\frac{1}{z}$	P	$od_2 \times h_1$	w	$\square$	INDEX	HSS 2A 1.75 P	SPN HSS 2A 1.75 P							
NO5-44	3,175	44	0,577	20x5	3	3,10	4205	•								
NO6-40	3,505	40	0,635	20x5	3	3,42	4206	•								
NO8-36	4,166	36	0,705	20x7	3	4,08	4208	•								
NO10-32	4,826	32	0,794	20x7	3	4,73	4210	•								
NO12-28	5,486	28	0,907	20x7	4	5,38	4212	•								
1/4-28	6,350	28	0,907	20x7	4	6,24	4227	•								
5/16-24	7,938	24	1,058	25x9	4	7,80	4228	•								
3/8-24	9,525	24	1,058	30x11	4	9,41	4229	•								
7/16-20	11,112	20	1,270	30x11	5	10,98	4230	•								
1/2-20	12,700	20	1,270	38x10	5	12,56	4231	•								
9/16-18	14,288	18	1,411	38x10	5	14,14	4232	•								
5/8-18	15,875	18	1,411	45x14	5	15,73	4233	•								
3/4-16	19,050	16	1,588	45x14	5	18,89	4235	•								
7/8-14	22,225	14	1,814	55x16	5	22,05	4237	•								
1-12	25,400	12	2,117	55x16	6	25,21	4239	•								
1 1/8-12	28,575	12	2,117	65x18	6	28,38	4241									
1 1/4-12	31,750	12	2,117	65x18	6	31,55	4243									
1 3/8-12	34,925	12	2,117	65x18	7	34,73	4245									
1 1/2-12	38,100	12	2,117	75x20	8	37,90	4247									

NTV - náradie, s.r.o., Farská 86, 019 01 Ilava, Tel./fax: +421/42/446 63 16, 446 46 41, e-mail: ntv@psg.sk, www.ntv.sk